



ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОСЕРВЕРЫ "Especial SRS-VSR" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +50°C)

предназначены для работы в сетевом/локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1(2) Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске. Выполнены в 19" промышленных корпусах, сконфигурированы, протестированы, имеют 100% продублированную систему принудительной вентиляции корпуса, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit. Обрабатывают видеoinформацию с разрешением **704x288(576)**. Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей Especial SRS-VSR-ххх

Дата: 15.01.2016

- x - количество подключаемых телекамер
- x - "P" - 12,5 кадр/с, "L" - 25 кадр/с

Внешний вид и краткие характеристики:



NR-R424 4U

483 x 177 x 680 мм
 550 - 750 Вт
 до 65 кг

Модель видеосервера	кол-во камер	тип корпуса	объем RAID6 (Тб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (кадр/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*			
						сут.	час.	мин.	сут.	час.		
«Специальная» серия SRS-VSR (повышенная отказоустойчивость, увеличенная емкость внутреннего архива) комплектуется резервированным блоком питания с горячей заменой 3x375Вт full power и отказоустойчивым дисковым массивом RAID 6 - уровня. С возможностью одновременного отображения всех камер на два монитора.												
Especial SRS-VSR-32L	32	4U	20,02	25	2073,6	9	21	16	29	15	24876	1903014
			36,40			17	23	24	53	22	29466	2254149
			54,60			26	23	6	80	21	36762	2812293
Especial SRS-VSR-32P	32	4U	20,02	12,5	1036,8	19	18	32	59	7	24076	1841814
			36,40			35	22	48	107	20	28666	2192949
			54,60			53	22	13	161	18	35962	2751093
Especial SRS-VSR-24L	24	4U	20,02	25	1555,2	13	4	21	39	13	23528	1799892
			36,40			23	23	12	71	21	28118	2151027
			54,60			35	22	48	107	20	35414	2709171
Especial SRS-VSR-24P	24	4U	20,02	12,5	777,6	26	8	43	79	2	22129	1692836
			36,40			47	22	25	143	19	26719	2043971
			54,60			71	21	37	215	16	34015	2602115
Especial SRS-VSR-16L	16	4U	20,02	25	1036,8	19	18	32	59	7	21340	1632510
			36,40			35	22	48	107	20	25930	1983645
			54,60			53	22	13	161	18	33226	2541789
Especial SRS-VSR-16P	16	4U	20,02	12,5	518,4	39	13	5	118	15	20741	1586654
			36,40			71	21	37	215	16	25331	1937789
			54,60			107	20	26	323	13	32627	2495933

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для ч/б изображения, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза

Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x576 - **30Кб** при использовании 1 ступени сжатия.