

ПРЕЙСКУРАНТ НА ИЗДЕЛИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ

Предназначены для трансляции видеосигнала ПО ВИТОЙ ПАРЕ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1500 м по кабелю ТПП, УТР, П-274
 Выполнены как функционально законченное изделие, протестированы.

Расшифровка названия моделей:

Дата: 15.01.2016

КР-1xx - блок **приемников видеосигнала rack mount 19" по витой паре**

xx - кол-во каналов

ПВП-xx - модульный **передатчик видеосигнала**

ПрВП-xx - модульный **приемник видеосигнала**

Внешний вид и краткие характеристики:

ПВП и ПрВП



32x32x15 мм
 24x78x100 мм

КР-1xx



480x430x88 мм
 до 8 кг

Модель	количество каналов, шт	класс защиты	дальность трансляции, м	исполнение корпуса	регул-ки параметров на канал	кабель для трансляции	диапазон частот, МГц	потребление, не более, Вт	End User (y.e.)	End User (руб.)
Блок приемников видеосигнала по витой паре (крейт)										
КР-116	16	IP51	1500	19" rackmount	6	ТПП, УТР, П-274	0~6,5	8	3 071	234 932
КР-112	12							6	2 578	197 217
КР-108	8							4	2 086	159 579
Модули										
ПВП-12	1	IP51	1500	модуль	6	ТПП, УТР, П-274	0~6,5	0,5	92	7 038
ПрВП-12									123	9 410

Дополнительно установка опций:

Г2 - модуль защиты по цепи видео и питания + 6154 руб. (за каждый канал)