

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС ПРЕЙСКУРАНТ НА

SMART-Server и ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СКД,СКУД,ОС,ОПС,БД (рабочая t окр. среды от +5°C до +45°C)

предназначены для работы, в локальном и/или сетевом (клиент - сервер) режиме, поддерживают работу по ЛВС со скоростью 1(2) Гбит/с, экспорт информации на CD&DVD±R/W, USB Flash/HDD комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", 19" рельсами, операционной системой Windows 7 Professional 64bit/Windows Server 2008 64bit.

Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Внешний вид и краткие характеристики:

Дата: 15.01.2016

SR-405 4U



483 x 177 x 450 мм
300 - 650 Вт
до 25 кг

NG-4038 4U



483 x 177 x 500 (680) мм
500 - 880 Вт
до 35 кг

Модель платформы	ЦПУ	ОЗУ (Мб)	объем SSD (Гб)	SSD (iops)	Макс. скорость чтения/записи (Мб/с)	ГПУ	объем видео ОЗУ (Мб)	VGA/DVI/HDMI	интерфейсы ввода/вывода			End User (y.e.)	End User (руб.)
									USB	RS232	RJ45		
Рабочие станции СКД/СКУД/ОПС/ОС (скорость работы по сети 1Гбит/с)													
SRS-ARM-SKD/OPS	Quad Core i5 4rd Generation	2x4096	120	85000 iops	560/430	Intel	от 32 до 1024	VGA/DVI HDMI	6	0	1	2600	198900
SRS-ARM-SKD/OPS MIRROR			250		560/510							2949	225599
SRS-ARM-SKD/OPS MIRROR PRO			500		3168							242352	
SRS-ARM-SKD/OPS MIRROR Premium					4567							349376	
Серверы СКД/СКУД/СРК/БД/СРВ/ОПС/ОС/IC (скорость работы по сети 2Гбит/с)													
SRS-SRV-SKD/OPS	Quad Core i7 4rd Generation	2x4096	250	85000 iops	560/510	Intel	от 32 до 1024	VGA/DVI HDMI	8	1	2	3133	239675
SRS-SRV-SKD/OPS MIRROR			500		900/500							3553	271805
SRS-SRV-SKD/OPS MIRROR Premium					4820							368730	
SMART-Server серии Standard для СКД/СКУД/СРК/БД/СРВ/ОПС/ОС/IC (Операционная система Windows Server 2008 64 bit + 5 Client, скорость работы по сети 2Гбит/с)													
SMART-Server Std SATA III RAID1 (MIRROR) & RAID6	Quad Xeon v2/v3	4x4096	500 <u>1000</u> <u>2000</u>	85000 iops	900/500 2000/1000	nVidia	1024	VGA/DVI HDMI	8	1	2	6041 7605 8396	462137 581783 642294
SMART-Server серии Professional для СКД/СКУД/СРК/БД/СРВ/ОПС/ОС/IC (Операционная система Windows Server 2008 64 bit + 5 Client, скорость работы по сети 2Гбит/с)													
SMART-Server PRO	Quad / Six/Eighth Core Xeon v2/v3	4x4096	240	95000 iops	740/720	nVidia	1024	VGA/DVI HDMI	8	1	2	6452	493578
SMART-Server PRO RAID60			360									13089	1001309
			480	17793	1361165								

ПРИМЕЧАНИЯ

- Установка видеокарты PCI-E x16 1024Мб с поддержкой двух мониторов VGA/DVI/HDMI + 84 у.е.
- Установка DUAL REDUDANT HOT SWAP блока питания 500Вт Zippy + 667 у.е.
- Установка TRIPLE REDUDANT HOT SWAP блока питания 550Вт Zippy + 774 у.е.
- Установка TRIPLE REDUDANT HOT SWAP блока питания 750Вт Zippy + 887 у.е.