

## ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

### ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

#### ВИДЕОАРХИВЫ (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +50°C)

выполнены в 19" промышленных корпусах, сконфигурированы, протестированы, имеют резервный блок питания с горячей заменой 3(4)x275(375/550)Вт full power, отказоустойчивый дисковый массив RAID 6(60) - уровня и продублированную систему принудительной вентиляции; поддерживают экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Комплекуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64 bit.

#### Внешний вид и краткие характеристики:

Дата: 15.01.2016

**! НОВИНКА !**  
**SSD RAID Level 6**  
**10 Гбит/с**  
**RM-448 4U**



**483 x 177 x 685**  
**550-750Вт**  
**до 50 кг**

**RM-950 9U**



**483 x 400 x 700**  
**1350-1620Вт**  
**до 150 кг**

Модель видеоархива	кол-во НЖМД	тип корпуса	объем НЖМД (Тб)	Операционная система	End User (y.e.)	End User (руб.)
<b>Видеоархивы с поддержкой RAID Level 6 скорость работы по сети 2Гбит/с</b>						
SRS-ARCHIVE	15	4U	10,92	RAID Level 6, OC Windows 7 Professional 64 bit	13414	1026180
			16,32		15354	1174590
			27,24		18554	1419390
			32,76		23714	1814130
<b>SRS-ARCHIVE SSD</b>	<b>48</b>		<b>10,16</b>	<b>10 Гбит/с, RAID Level 6, OC Windows 7 PRO 64 bit</b>	34544	2642625
			<b>20,33</b>		51344	3927825
<b>«Специальная» серия видеоархивов с внешними RAID модулями, с поддержкой RAID Level 60 скорость работы по сети 10Гбит/с</b>						
Especial SRS-ARCHIVE	48	9U	43,52	RAID Level 60, OC Windows Server 2012 64 bit + 5 Client	43051	3293412
			72,64		52651	4027812
			87,36		67243	5144100
	96	20U	145,28		94897	7259631
			174,72		124081	9492207

#### ПРИМЕЧАНИЯ

\*Параметры указаны для ч/б изображения, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза  
Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x576 - 25Кб при использовании 1 ступени сжатия.