



ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОКЛИЕНТЫ "SRS-ARM" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +45°C)

выполнены в компактных mATX корпусах, сконфигурированы, протестированы, поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1 Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски.

Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом Flash-диске.

Имеют продублированную систему принудительной вентиляции, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", звуковыми колонками, специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit.

Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей SRS-ARM-ххt

Дата: 15.01.2016

x - количество подключаемых мониторов
 x - количество подключаемых мониторов
 t - темп "S" - 4 кадр/с, "H" - 8 кадр/с, "L" - 25 кадр/с

Внешний вид и краткие характеристики:

NR-N403 4U



483 x 177 x 450 мм
 300-600Вт
 до 20 кг

Модель видеоклиента	кол-во мониторов	тип корпуса	МАХ кратность монитора	суммарное кол-во отображаемых кадр/с	а Д м и н	объем пак. данных по сети Мб/с		тип видеоизображения		End User (y.e.)	End User (руб.)
						ч.б.	цвет	ч.б.	цв.		
Видеоклиенты "Standard" темпа											
SRS-ARM-1S	1	3U	16	50	-	1,3	1,9	+		2414	184703
SRS-ARM-2S	2			100		2,5	3,8			2776	212396
SRS-ARM-4S	4			200		5,0	7,5			3659	279884
SRS-ARM-8S	8			400		10,0	15,0			4776	365396
Видеоклиенты "High" темпа											
SRS-ARM-1H	1	3U	16	100	-	2,5	3,8	+		2484	190058
SRS-ARM-2H	2			200		5,0	7,5			2855	218378
SRS-ARM-4H	4			9		5,6	8,4			4096	313376
				16		400	10,0			15,0	4369
Видеоклиенты "Live" темпа											
SRS-ARM-1L	1	3U	16	400	-	10,0	15,0	+		3292	251870
SRS-ARM-2L	2			800		20,0	30,0			4010	306782
Модификация ARM оператора до ARMa - администратора										200	15300

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Размер 1 непакованного чб. поля 200 Кб
 Размер 1 непакованного цв. поля 300 Кб

Размер 1 непакованного чб. кадра 400 Кб
 Размер 1 непакованного цв. кадра 600 Кб