



## ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

### ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

#### ВИДЕОКЛИЕНТЫ "SRS-IPARM" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +45°C)

выполнены в компактных mATX корпусах, сконфигурированы, протестированы, поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1(2) Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски.  
 Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом Flash-диске.  
 Имеют продублированную систему принудительной вентиляции, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", звуковыми колонками, специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit.  
 Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

#### Расшифровка названия моделей SRS-IPARM-ххt/уу

*Дата: 15.01.2016*

- X - количество подключаемых мониторов
- x - количество подключаемых мониторов
- t - темп "P" - 8-12 1(2)Мпикс/с, "L" - 15-25 1(2)Мпикс/с
- v - максимальное разрешение IP телекамер в мегапикселях

#### Внешний вид и краткие характеристики:

**NR-N403 4U**



483 x 177 x 450 мм  
 300-730Вт  
 до 20 кг

Модель видеоклиента	кол-во мониторов	тип корпуса	МАХ кратность монитора	суммарное кол-во отображаемых Мпикс/с	а Д М И Н	объем пак. данных по сети Мб/с		тип видеоизображения		End User (y.e.)	End User (руб.)
						ч.б.	цвет	ч.б.	цв.		
<b>IP видеоклиенты "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 1,0 Мпикс</b>											
SRS-IPARM-1P/1Mpx	1	3U	9	108	-	8,6	13,0	+		3118	238527
SRS-IPARM-2P/1Mpx	2			216		17,3	25,9			3868	295902
SRS-IPARM-4P/1Mpx	4		4	192		15,4	23,0			4946	378369
			9	432		34,6	51,8			6026	460989
<b>IP видеоклиенты "Live" темпа с поддержкой разрешения до 1,0 Мпикс</b>											
SRS-IPARM-1L/1Mpx	1	3U	9	180	-	14,4	21,6	+		5228	399942
SRS-IPARM-2L/1Mpx	2			360		28,8	43,2			6726	514539
<b>IP видеоклиенты "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 2,0 Мпикс</b>											
SRS-IPARM-1P/2Mpx	1	3U	9	216	-	34,6	51,8	+		3718	284427
SRS-IPARM-2P/2Mpx	2			432		69,1	103,7			5902	451503
SRS-IPARM-4P/2Mpx	4		4	384		61,4	92,2			6346	485469
			9	864		138,2	207,4			8026	613989
<b>IP видеоклиенты "Live" темпа с поддержкой разрешения до 2,0 Мпикс</b>											
SRS-IPARM-1L/2Mpx	1	3U	9	360	-	57,6	86,4	+		6622	506583
SRS-IPARM-2L/2Mpx	2			720		115,2	172,8			8606	658359
<b>Модификация ARM оператора до ARMa - администратора</b>										200	15300

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Расчётный размер одного кадра при разрешении 1280x800 - **80Кб** при использовании 1 ступени сжатия.  
 Расчётный размер одного кадра при разрешении 1920x1080 - **160Кб** при использовании 1 ступени сжатия.  
 Разрешение **1280x800** соответствует IP камере 1,0 Мпикс.  
 Разрешение **1920x1080** соответствует IP камере 2,0 Мпикс.