

## ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

### ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

#### ВИДЕОСЕРВЕРЫ "SRS-IPVSR" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +50°C)

предназначены для работы в сетевом/локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1(2) Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске. Выполнены в 19" промышленных корпусах, сконфигурированы, протестированы, имеют 100% продублированную систему принудительной вентиляции корпуса, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit. Обрабатывают видеoinформацию с разрешением **640x480, 800x600, 1024x768, 1280x800, 1920x1080**  
Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

#### Расшифровка названия моделей SRS-IPVSR-ххт/уу

*Дата: 15.01.2016*

##### IP - IP security cameras

- X - количество подключаемых телекамер
- x - количество подключаемых телекамер
- t - темп "P" - 8-12 1(2)Мпикс/с, "L" - 15-25 1(2)Мпикс/с
- V - максимальное разрешение IP телекамер в мегапикселях

#### Внешний вид и краткие характеристики:

##### NG-4038 4U



483 x 177 x 500 (680) мм  
500 - 880 Вт  
до 35 кг

Модель видеосервера	кол-во IP камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (ууМпикс/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*			
						сут.	час.	мин.	сут.	час.		
<b>IP видеосерверы "High" и "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 1Мпикс</b>												
SRS-IPVSR-8P/1Mpx	8	4U	2000	8-12	663,6	3	0	20	9	1	5422	414783
			4000			6	0	40	18	2	5816	444924
			6000			9	1	0	27	3	6468	494802
			9000			13	13	31	40	16	7018	536877
SRS-IPVSR-12P/1Mpx	12		3000		995,3	3	0	20	9	1	6444	492966
			6000			6	0	40	18	2	7012	536418
			9000			9	1	0	27	3	7840	599760
			12000			12	1	21	36	4	8390	641835
SRS-IPVSR-16P/1Mpx	16		4000		1327	3	0	20	9	1	7212	551718
			9000			6	18	45	20	8	8414	643671
			12000			9	1	0	27	3	8964	685746
SRS-IPVSR-24P/1Mpx	24		6000		1990,7	3	0	20	9	1	8872	678708
		9000	4	12		30	13	13	9674	740061		
		12000	6	0		40	18	2	10224	782136		
SRS-IPVSR-32P/1Mpx	32	9000	2654	3	9	22	10	4	11106	849609		
		12000		4	12	30	13	13	12584	962676		
		15000		5	15	38	16	22	13134	1004751		

#### ПРИМЕЧАНИЯ

\*Параметры указаны для ч/б изображения, макс. темпа, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза  
Расчётный размер одного кадра при разрешении 1280x800 - **80Кб** при использовании 1 степени сжатия.  
Расчётный размер одного кадра при разрешении 1920x1080 - **160Кб** при использовании 1 степени сжатия.  
Разрешение **1280x800** соответствует IP камере 1,0 Мпикс.  
Разрешение **1920x1080** соответствует IP камере 2,0 Мпикс.



**ГРУППА КОМПАНИЙ СРС**

Модель видеосервера	кол-во IP камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (ууМпикс/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*			
						сут.	час.	мин.	сут.	час.		
<b>IP видеосерверы "Live" темпа с поддержкой разрешения до 1Мпикс</b>												
SRS-IPVSR-8L/1Mpx	8	4U	4000	15-20	1105,9	3	14	48	10	20	6252	478278
			6000			5	10	12	16	6	6646	508419
			9000			8	3	18	24	9	7474	571761
			12000			10	20	25	32	13	8024	613836
SRS-IPVSR-12L/1Mpx	12		6000		1658,9	3	14	48	10	20	7432	568548
			8000			4	19	44	14	11	7800	596700
			12000			7	5	36	21	16	8804	673506
			15000			9	1	0	27	3	9354	715581
SRS-IPVSR-16L/1Mpx	16		6000		2211,8	2	17	6	8	3	8586	656829
			12000			5	10	12	16	6	9964	762246
			15000			6	18	45	20	8	10514	804321
SRS-IPVSR-24L/1Mpx	24		9000		3317,8	2	17	6	8	3	10846	829719
		12000	3	14		48	10	20	11624	889236		
		15000	4	12		30	13	13	12174	931311		
SRS-IPVSR-32L/1Mpx	32	12000	4423,7	2	17	6	8	3	14980	1145970		
		15000		3	9	22	10	4	15734	1203651		
		18000		4	1	39	12	4	16284	1245726		
<b>IP видеосерверы "High" и "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 2Мпикс</b>												
SRS-IPVSR-8P/2Mpx	8	4U	3000	8-12	1327,1	2	6	15	6	18	6078	464967
			6000			4	12	30	13	13	6672	510408
			9000			6	18	45	20	8	7474	571761
			12000			9	1	0	27	3	8024	613836
SRS-IPVSR-12P/2Mpx	12		6000		1990,7	3	0	20	9	1	7432	568548
			9000			4	12	30	13	13	8026	613989
			12000			6	0	40	18	2	8804	673506
			15000			7	12	50	22	14	9354	715581
SRS-IPVSR-16P/2Mpx	16		9000		2654	3	9	22	10	4	9186	702729
			15000			5	15	38	16	22	10514	804321
			21000			7	21	53	23	17	11614	888471
SRS-IPVSR-24P/2Mpx	24		12000		3981,3	3	0	20	9	1	11420	873630
		18000	4	12		30	13	13	12724	973386		
		24000	6	0		40	18	2	13824	1057536		
SRS-IPVSR-32P/2Mpx	32	12000	5308	2	6	15	6	18	14980	1145970		
		24000		4	12	30	13	13	17384	1329876		
		30000		5	15	38	16	22	18484	1414026		
<b>IP видеосерверы "Live" темпа с поддержкой разрешения до 2Мпикс</b>												
SRS-IPVSR-8L/2Mpx	8	4U	6000	15-20	2211,8	2	17	6	8	3	7652	585378
			12000			5	10	12	16	6	8820	674730
			15000			6	18	45	20	8	9574	732411
			21000			9	11	51	28	11	10674	816561
SRS-IPVSR-12L/2Mpx	12		9000		3317,8	2	17	6	8	3	9406	719559
			15000			4	12	30	13	13	10574	808911
			21000			6	7	54	18	23	11854	906831
			30000			9	1	0	27	3	13504	1033056
SRS-IPVSR-16L/2Mpx	16		12000		4423,7	2	17	6	8	3	13060	999090
			24000			5	10	12	16	6	15464	1182996
			36000			8	3	18	24	9	17664	1351296
SRS-IPVSR-24L/2Mpx	24		15000		6635,5	2	6	15	6	18	17194	1315341
		30000	4	12		30	13	13	20124	1539486		
		45000	6	18		45	20	8	22874	1749861		
SRS-IPVSR-32L/2Mpx	32	24000	8847,4	2	17	6	8	3	22876	1750014		
		36000		4	1	39	12	4	25184	1926576		
		60000		6	18	45	20	8	29584	2263176		