



ООО "СРС Смарт" 105554 г. Москва, ул. Первомайская, д. 74
E-MAIL: s.r.s-s.m.a.r.t@srs-smart.ru www.security-systems.ru +7(495) 960-10-29

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОКЛИЕНТЫ "SRS-IPARM" (условия функционирования - t окр. среды от 0 °С до +50 °С)

предназначены для отображение текущей и архивной видеоинформации по любой IP телекамере.
Выполнены в 19" промышленном конструктиве 3U / 4U, сконфигурированы, протестированы, поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 2,5 Гбит/с, экспорт видеофрагментов на USB флеш / диск.
Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске.
Комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", звуковыми колонками, специализированной операционной системой Windows 10 / 11 Professional 64bit, специальным ПО "Интеллект" с лицензией на "УРМ".
Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей SRS-IPARM-ххt/уу

Дата: 30.03.2026

- x - количество подключаемых мониторов
- t - темп "Р" - 12-15 2(3)Мпикс/с, "L" - 20-25 2(3)Мпикс/с
- v - максимальное разрешение IP телекамер в мегапикселях

Внешний вид и краткие характеристики:

SR-N324 3U



483 x 133 x 380 (528) мм
500-650Вт
до 20 кг

SR-415D 4U



483 x 177 x 550 (680) мм
500 - 1200 Вт
до 35 кг

Модель видеоклиента	кол-во мониторов 7680x4320	тип корпуса	МАХ кратность монитора	сумарное кол-во отображаемых Мпикс/с	а д м и н	объем пак. данных по сети Мб/с	тип видео изображения	Цена с НДС 22% (руб.)
							цв.	
АйПи видеоклиенты "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 2,0 Мпикс								
SRS-IPARM-1P/2Mpx	1	3U	16	480	-	28,8	+	438 585,20
SRS-IPARM-2P/2Mpx	2	4U	9	540		32,4		570 392,00
SRS-IPARM-4P/2Mpx	4		6	720		43,2		942 303,00
			9	1080		64,8		996 259,00
АйПи видеоклиенты "Live" темпа с поддержкой разрешения до 2,0 Мпикс								
SRS-IPARM-1L/2Mpx	1	3U	16	800	-	48,0	+	556 903,00
SRS-IPARM-2L/2Mpx	2	4U	9	900		54,0		753 457,00
АйПи видеоклиенты "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 3,0 Мпикс								
SRS-IPARM-1P/3Mpx	1	3U	16	720	-	57,6	+	554 976,00
SRS-IPARM-2P/3Mpx	2	4U	9	810		64,8		755 384,00
SRS-IPARM-4P/3Mpx	4		6	1080		86,4		1 005 894,00
			9	1620		129,6		1 065 631,00
АйПи видеоклиенты "Live" темпа с поддержкой разрешения до 3,0 Мпикс								
SRS-IPARM-1L/3Mpx	1	3U	12	900	-	72,0	+	668 669,00
SRS-IPARM-2L/3Mpx	2	4U	9	1350		108,0		874 858,00
Модификация ARM оператора до ARMa - администратора								19 270,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Расчётный размер одного кадра при разрешении 1920x1080 - **60КБ** при использовании 1 ступени сжатия.
Расчётный размер одного кадра при разрешении 2560x1920 - **80КБ** при использовании 1 ступени сжатия.
Разрешение **1920x1080** соответствует IP камере 2,0 Мпикс.
Разрешение **2560x1920** соответствует IP камере 3,0 Мпикс.