



ООО "СРС Смарт" 105554 г. Москва, ул. Первомайская, д. 74
E-MAIL: s.r.s-s.m.a.r.t@srs-smart.ru www.security-systems.ru +7(495) 960-10-29

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОСЕРВЕРЫ "SRS-IPVSR-1U" (условия функционирования - t окр. среды от 0 °С до +50 °С)

предназначены для работы в сетевом / локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 2 x 1 Гбит/с, экспорт видеофрагментов на USB флеш / диск. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, твердотельном диске. Выполнены в 19" промышленном конструктиве 1U, сконфигурированы, протестированы, имеют систему принудительной вентиляции 19" конструктива, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 10 / 11 Professional 64bit, специальным ПО "Интеллект" с лицензией на "Ядро" и соответствующее кол-во камер, системой защиты Guardant. Обрабатывают видеoinформацию с разрешением **1920x1080**
Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей SRS-IPVSR-1U-xxt/yy

Дата: 30.03.2026

IP - IP security cameras

- x - количество подключаемых телекамер
- x - количество подключаемых телекамер
- t - темп "P" - 12-15 2Мпикс/с, "L" - 20-25 2Мпикс/с
- v - максимальное разрешение IP камер в мегапикселях

Внешний вид и краткие характеристики:

SR-104H 1U



483 x 44 x 500 мм
350 - 450 Вт
до 15 кг

Модель видеосервера	кол-во IP камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (ууМпикс/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					Цена с НДС 22% (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*		
						сут.	час.	мин.	сут.	час.	
АйПи видеосерверы "Live" темпа с поддержкой разрешения до 2Мпикс											
SRS-IPVSR-1U-9L/2Mpx	9	1U	32000	20-25	933,1	34	7	2	102	21	952 901,50
			56000			60	0	19	180	0	1 003 003,50
			88000			94	7	22	282	22	1 211 119,50
SRS-IPVSR-1U-16L/2Mpx	16		32000		1658,9	19	6	57	57	20	1 144 059,90
			56000			33	18	11	101	6	1 194 161,90
			96000			57	20	53	173	14	1 467 795,90
SRS-IPVSR-1U-20L/2Mpx	20		56000		2073,6	27	0	8	81	0	1 304 579,00
			72000			34	17	20	104	4	1 373 951,00
			96000			46	7	6	138	21	1 578 213,00
SRS-IPVSR-1U-25L/2Mpx	25		56000		2592,0	21	14	31	64	19	1 424 053,00
			72000			27	18	39	83	7	1 493 425,00
			96000			37	0	53	111	2	1 697 687,00
Модификация БП 350 Вт на отказоустойчивый дублированный БП (1 + 1) 450Вт с "горячей" заменой											45 900,00
Добавление управления по IP (IPKVM)											10 200,00
Добавление поддержки SAS НЖМД											47 600,00
Возможно конфигурирование НЖМД в отказоустойчивый RAID 10 или 6 уровня, общий объем уменьшится в два раза											

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для цв. изображения, макс. темпа.

Расчётный размер одного кадра при разрешении 1920x1080 - 60Кб при использовании 1 ступени сжатия.

Разрешение 1920x1080 соответствует IP камере 2,0 Мпикс.