



ООО "СРС Смарт" 105554 г. Москва, ул. Первомайская, д. 74
E-MAIL: s.r.s-s.m.a.r.t@srs-smart.ru www.security-systems.ru +7(495) 960-10-29

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОСЕРВЕРЫ "SRS-IPVSR" (условия функционирования - t окр. среды от 0 °С до +50°С)

предназначены для работы в сетевом / локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 2,5 Гбит/с, экспорт видеофрагментов на USB флеш / диск. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске. Выполнены в 19" промышленном конструктиве 4U, сконфигурированы, протестированы, имеют 100% продублированную систему принудительной вентиляции 19" конструктива, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 10 / 11 Professional 64bit, специальным ПО "Интеллект" с лицензией на "Ядро" и соответствующее кол-во камер, системой защиты Guardant. Обрабатывают видеoinформацию с разрешением **1920x1080, 2048x1536, 2560x1920 (2592x1944)**
Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей SRS-IPVSR-ххх/уу

Дата: 30.03.2026

IP - IP security cameras

- x - количество подключаемых телекамер
- x -
- t - темп "P" - 12-15 2(3)Мпикс/с, "L" - 20-25 2(3)Мпикс/с
- v - максимальное разрешение IP камер в мегапикселях

Внешний вид и краткие характеристики:

SR-415D 4U



483 x 177 x 550 (680) мм

500 - 1200 Вт

до 35 кг

Модель видеосервера	кол-во IP камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (ууМпикс/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					Цена с НДС 22% (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*		
						сут.	час.	мин.	сут.	час.	
АйПи видеосерверы "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 2Мпикс											
SRS-IPVSR-8P/2Mpx	8	4U	8000	12-15	622,1	12	20	38	38	13	691 465,00
			14000			22	12	7	67	12	731 440,00
			28000			45	0	14	135	0	816 105,00
			36000			57	20	53	173	14	853 005,00
SRS-IPVSR-12P/2Mpx	12		12000		933,1	12	20	38	38	13	849 930,00
			24000			25	17	17	77	3	967 190,00
			54000			57	20	53	173	14	1 085 885,00
SRS-IPVSR-16P/2Mpx	16		28000		1244	22	12	7	67	12	1 031 765,00
			70000			56	6	18	168	18	1 275 920,00
			108000			86	19	20	260	10	1 492 195,00
SRS-IPVSR-24P/2Mpx	24		28000		1866,2	15	0	4	45	0	1 234 715,00
			42000			22	12	7	67	12	1 316 920,00
			90000			48	5	24	144	16	1 595 720,00
SRS-IPVSR-32P/2Mpx	32		42000		2488	16	21	5	50	15	1 562 100,00
			72000			28	22	26	86	19	1 787 395,00
			144000			57	20	53	173	14	2 234 295,00

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для цв. изображения, макс. темпа.

Расчётный размер одного кадра при разрешении 1920x1080 - 60Кб при использовании 1 ступени сжатия.

Расчётный размер одного кадра при разрешении 2048x1536 - 80Кб при использовании 1 ступени сжатия.

Расчётный размер одного кадра при разрешении 2560x1920 - 120Кб при использовании 1 ступени сжатия.

Разрешение 1920x1080 соответствует IP камере 2,0 Мпикс.

Разрешение 2048x1536 соответствует IP камере 3,0 Мпикс.

Разрешение 2560x1920 соответствует IP камере 5,0 Мпикс.



ООО "СРС Смарт" 105554 г. Москва, ул. Первомайская, д. 74
E-MAIL: s.r.s-s.m.a.r.t@srs-smart.ru www.security-systems.ru +7(495) 960-10-29

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

Модель видеосервера	кол-во IP камер	тип корпуса	объем НЖМД (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (ууМпикс/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					Цена с НДС 22% (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*		
						сут.	час.	мин.	сут.	час.	
АйПи видеосерверы "Live" темпа с поддержкой разрешения до 2Мпикс											
SRS-IPVSR-8L/2Мрх	8	4U	16000	20-25	1036,8	15	10	22	46	7	832 915,00
			28000			27	0	8	81	0	886 215,00
			36000			34	17	20	104	4	924 345,00
			54000			52	2	0	156	6	1 023 770,00
SRS-IPVSR-12L/2Мрх	12		18000		1555,2	11	13	46	34	17	899 130,00
			36000			23	3	33	69	10	1 028 895,00
			72000			46	7	6	138	21	1 252 345,00
SRS-IPVSR-16L/2Мрх	16		36000		2073,6	17	8	40	52	2	1 195 765,00
			72000			34	17	20	104	4	1 395 845,00
			126000			60	18	20	182	7	1 743 320,00
SRS-IPVSR-24L/2Мрх	24		36000		3110,4	11	13	46	34	17	1 439 715,00
			72000			23	3	33	69	10	1 664 395,00
			144000			46	7	6	138	21	2 361 395,00
SRS-IPVSR-32L/2Мрх	32		56000		4147,2	13	12	4	40	12	1 983 785,00
			108000			26	1	0	78	3	2 277 345,00
			144000			34	17	20	104	4	2 918 995,00
АйПи видеосерверы "Premium" темпа с поддержкой разрешения до 3Мпикс											
SRS-IPVSR-8P/3Мрх	8	4U	14000	12-15	829,4	16	21	5	50	15	776 130,00
			28000			33	18	11	101	6	886 215,00
			42000			50	15	16	151	21	993 020,00
			54000			65	2	30	195	7	1 048 370,00
SRS-IPVSR-12P/3Мрх	12		14000		1244,2	11	6	3	33	18	905 280,00
			28000			22	12	7	67	12	991 995,00
			56000			45	0	14	135	0	1 178 545,00
SRS-IPVSR-16P/3Мрх	16		28000		1659	16	21	5	50	15	1 158 865,00
			54000			32	13	15	97	15	1 296 420,00
			108000			65	2	30	195	7	1 643 895,00
SRS-IPVSR-24P/3Мрх	24		36000		2488,3	14	11	13	43	9	1 464 315,00
			72000			28	22	26	86	19	1 688 995,00
			126000			50	15	16	151	21	2 323 470,00
SRS-IPVSR-32P/3Мрх	32		36000		3318	10	20	24	32	13	1 878 415,00
			72000			21	16	49	65	2	2 103 095,00
			144000			43	9	39	130	4	2 968 195,00
АйПи видеосерверы "Live" темпа с поддержкой разрешения до 3Мпикс											
SRS-IPVSR-8L/3Мрх	8	4U	28000	20-25	1382,4	20	6	6	60	18	986 665,00
			42000			30	9	10	91	3	1 096 750,00
			70000			50	15	16	151	21	1 282 070,00
			126000			91	3	30	273	10	1 786 370,00
SRS-IPVSR-12L/3Мрх	12		28000		2073,6	13	12	4	40	12	1 132 215,00
			56000			27	0	8	81	0	1 322 045,00
			98000			47	6	15	141	18	1 864 270,00
SRS-IPVSR-16L/3Мрх	16		42000		2764,8	15	4	35	45	13	1 605 150,00
			90000			32	13	15	97	15	1 907 320,00
			180000			65	2	30	195	7	2 822 645,00
SRS-IPVSR-24L/3Мрх	24		54000		4147,2	13	0	30	39	1	2 099 200,00
			108000			26	1	0	78	3	2 695 545,00
			144000			34	17	20	104	4	3 263 395,00
SRS-IPVSR-32L/3Мрх	32		90000		5529,6	16	6	37	48	19	2 831 870,00
			144000			26	1	0	78	3	3 542 195,00
			270000			48	19	52	146	11	4 639 970,00