



ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОСЕРВЕРЫ "SRS-VSR SSD" (условия функционирования - t окр. среды от 0 °С до +50 °С)

предназначены для работы в сетевом/локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 2,5 Гбита/с, экспорт видеофрагментов на USB флеш/диск. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске. Выполнены в 19" промышленном конструктиве 4U, сконфигурированы, протестированы, имеют 100% продублированную систему принудительной вентиляции 19" конструктива, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 10 / 11 Professional 64bit, специальным ПО "Интеллект" с лицензией на "Ядро" и соответствующее кол-во камер, системой защиты Guardant. Обработывают видеоинформацию с разрешением 704x576. Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей SRS-VSR-ххх SSD

Дата: 30.03.2026

x - количество подключаемых телекамер
x - "P" - 12,5 кадр/с, "L" - 25 кадр/с
SSD - для видеоархива используется твердотельный диск

Внешний вид и краткие характеристики:

SR-415D 4U



483 x 177 x 550 (680) мм
500 - 880 Вт
до 35 кг

Модель видеосервера	кол-во камер	тип корпуса	объем SSD (Гб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (кадр/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					Цена с НДС 22% (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*		
						сут.	час.	мин.	сут.	час.	
Видеосерверы "Premium" темпа											
SRS-VSR-8P SSD	8	4U	7680	25/12,5	518,4	14	19	33	44	10	892 980,00
			15360			29	15	6	88	21	1 126 475,00
SRS-VSR-12P SSD	12		11520		777,6	14	19	33	44	10	1 348 285,00
			23040			29	15	6	88	21	1 629 750,00
SRS-VSR-16P SSD	16		15360		1036,8	14	19	33	44	10	1 576 860,00
			30720			29	15	6	88	21	2 052 050,00
SRS-VSR-24P SSD	24		23040		1555,2	14	19	33	44	10	2 288 415,00
			46080			29	15	6	88	21	3 013 500,00
SRS-VSR-32P SSD	32		30720		2073,6	14	19	33	44	10	2 538 720,00
			61440			29	15	6	88	21	3 513 700,00
Видеосерверы "Live" темпа											
SRS-VSR-8L SSD	8	4U	15360	25	1036,8	14	19	33	74	1	1 245 580,00
			30720			29	15	6	148	3	1 720 975,00
SRS-VSR-12L SSD	12		23040		1555,2	14	19	33	74	1	1 755 210,00
			46080			29	15	6	148	3	2 505 100,00
SRS-VSR-16L SSD	16		30720		2073,6	14	19	33	74	1	2 316 910,00
			61440			29	15	6	148	3	3 292 300,00

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для цв. изображения.

Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x576 - **60Кб** при использовании 1 ступени сжатия.

Применяемые SSD - твёрдотельные диски 3840 Гб (TBW: 7008) и 7680 Гб (TBW: 14016)